

## Samoprzylepne maty grzejne DEVImat™ 100T, DEVImat™ 150T (DEVImat™ DTIF)



<b>Opis produktu</b>	Jednostronnie zasilane, samoprzylepne maty grzejne o grubości 4 mm.	
<b>Zastosowanie</b>	Ogrzewanie pomieszczeń, dogrzewanie różnych posadzek, renowacja starych podłóg. Dzięki niewielkiej grubości maty można	montować ją bezpośrednio pod posadzką (np. w zaprawie klejowej).

<b>Dane techniczne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rodzaj kabla..... dwużyłowy z ekranem</li> <li>Napięcie zasilania ..... 220 - 240 V AC</li> <li>Moc jednostkowa           <ul style="list-style-type: none"> <li>» 100T ..... 100 W/m<sup>2</sup> przy 230V</li> <li>» 150T ..... 150 W/m<sup>2</sup> przy 230V</li> </ul> </li> <li>Średnica kabla..... 3,0 mm</li> <li>Kabel zasilający..... 4,0 m (2 x 1,0 mm<sup>2</sup> + ekran)</li> <li>Izolacja wewnętrzna..... FEP (fluoroplast)</li> <li>Izolacja zewnętrzna..... PVDF (polifluorek winylidenu)</li> <li>Ekran ..... 100% pokrycia powierzchni, folia AL, wyprowadzenie 0,5 mm<sup>2</sup> ocynowany drut Cu</li> <li>Max. temperatura otoczenia..... 120°C (niezasilany), 115°C (zasilany)</li> <li>Wytrzymałość na rozciąganie ..... 120 N</li> <li>Min. temperatura montażu ..... -5°C</li> <li>Min. średnica gięcia..... 50 mm</li> <li>Wytrzymałość na odkształcenia..... 600 N</li> <li>Stopień ochrony..... IP X7</li> <li>Certyfikat..... CE, SEMKO</li> </ul>
------------------------	---

### Maty grzejne DEVImat™ 100T do podłóg drewnianych



Numer katalogowy	Moc (W)	Powierzchnia grzewcza (m <sup>2</sup> )	Wymiary* (m)
140F0400	50	0,5	0,5 x 1,0
140F0401	100	1,0	0,5 x 2,0
140F0402	150	1,5	0,5 x 3,0
140F0417	200	2,0	0,5 x 4,0
140F0418	250	2,5	0,5 x 5,0
140F0419	300	3,0	0,5 x 6,0
140F0420	350	3,5	0,5 x 7,0
140F0421	400	4,0	0,5 x 8,0
140F0422	500	5,0	0,5 x 10,0
140F0423	600	6,0	0,5 x 12,0
140F0410	700	7,0	0,5 x 14,0
140F0425	800	8,0	0,5 x 16,0
140F0412	900	9,0	0,5 x 18,0
140F0427	1000	10,0	0,5 x 20,0
140F0428	1200	12,0	0,5 x 24,0

### Maty grzejne DEVImat™ 150T do podłóg kamiennych



Numer katalogowy	Moc (W)	Powierzchnia grzewcza (m <sup>2</sup> )	Wymiary* (m)
140F0429	75	0,5	0,5 x 1,0
140F0445	150	1,0	0,5 x 2,0
140F0446	225	1,5	0,5 x 3,0
140F0447	300	2,0	0,5 x 4,0
140F0448	375	2,5	0,5 x 5,0
140F0449	450	3,0	0,5 x 6,0
140F0450	525	3,5	0,5 x 7,0
140F0451	600	4,0	0,5 x 8,0
140F0452	750	5,0	0,5 x 10,0
140F0453	900	6,0	0,5 x 12,0
140F0454	1050	7,0	0,5 x 14,0
140F0455	1200	8,0	0,5 x 16,0
140F0456	1350	9,0	0,5 x 18,0
140F0457	1500	10,0	0,5 x 20,0
140F0458	1800	12,0	0,5 x 24,0

\*Uwaga: Podane szerokości mat dotyczą szerokości pola grzewczego maty.  
Fizyczna szerokość mat wynosi 0,48m