

Zestaw grzejny DEVIpipeline™ 10 z wtyczką 230 V

(Zestaw grzejny DPH-10)

Opis produktu

Zestaw składa się z kabla samoograniczającego **DEVIpipeline™** oraz odcinka kabla „zimnego” z wtyczką do podłączenia zasilania. Kabel samoograniczający wyposażony jest w miedziany ekran ochronny. Zestaw nie wymaga termostatu. Można montować go na rurach stalowych, żeliwnych,

PVC oraz PE, mocując go do powierzchni rury przy pomocy samoprzylepnej taśmy aluminiowej, pod warstwą izolacji termicznej. W przypadku montażu na rurach PE pod montowanym kablem grzejnym należy również zastosować w/w taśmę aluminiową.

Zastosowanie

Ogrzewanie rur i rurociągów

Dane techniczne

- Rodzaj kabla dwużyłowy z ekranem
- Napięcie zasilania 230 V AC
- Wymiary kabla 7,7 mm x 5,3 mm
- Kabel zasilający 2 m
- Ekran 100% folia AL
- Izolacja zewnętrzna TPE + HDPE (termoplastyczny alastomer + polietylen o dużej gęstości)
- Min. temperatura otoczenia -30°C
- Max. temperatura otoczenia
 - » kabel włączony 65°C
 - » kabel wyłączony 85°C
- Min. promień gięcia 35 mm
- Certyfikat CE, SEMKO

Zestaw grzejny DEVIpipeline™ 10 z wtyczką 230 V



Numer katalogowy	Moc (W)	Długość (m)
98300071	20	2
98300072	40	4
98300073	60	6
98300074	80	8
98300075	100	10
98300076	120	12
98300077	140	14
98300078	160	16
98300079	190	19
98300080	220	22
98300081	250	25