

## Płyta montażowa DEVIcell™ do suchego montażu



<b>Opis produktu</b>	Płyta montażowa wykonana ze specjalnej bardzo twardej odmiany styropianu o grubości 12 mm, pokrytego odpowiednio wyprofilowaną aluminiową blachą o grubości 1 mm. Płyta umożliwia	wykonanie tzw. „suchej” (bez potrzeby stosowania zaprawy cementowo-piaskowej) instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego pod podłogami drewnianymi i panelowymi.
<b>Zastosowanie</b>	Instalacje elektrycznego ogrzewania podłogowego pod podłogami drewnianymi oraz	panelowymi.
<b>Dane techniczne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary płyty ..... 50 cm x 100 cm</li> <li>• Grubość warstwy aluminium ..... 0,8 mm</li> <li>• Izolacja ..... 12 mm (ognioodporna)</li> <li>• Współczynnik przenikania ciepła ..... 3 W/m<sup>2</sup>K</li> <li>• Odporność na odkształcenia ..... 180 kPa przy 10% odkształceniu</li> <li>• Max. temperatura pracy ..... 80°C</li> <li>• Powłoka zewnętrzna ..... polistyren pokryty warstwą aluminium</li> <li>• Akcesoria dodatkowe ..... obudowa dla czujnika temperatury, rurka montażowa</li> <li>• Niezbędna ilość kabla grzejnego ..... 5 m na każdą płytę</li> <li>• Poziom tłumienia hałasu ..... -3 dB</li> <li>• Certyfikaty ..... CE</li> </ul>	

### Zestawy płyt DEVIcell™



140F1131	2 m <sup>2</sup>	4
140F1130	5 m <sup>2</sup>	10
140F1132	50 m <sup>2</sup>	100