


Samoprzylepne maty grzejne DEVIcomfort™ 150T (DEVImat™ DTIR)



Opis produktu

Mata grzejna DEVIcomfort 150T zbudowana jest z kabla grzejnego mocowanego do siatki z tworzywa pokrytej warstwą kleju. Mata jest prosta i szybka w montażu, siatka pokryta jednostronnie klejem ułatwia jej ułożenie na istniejącej

wylewce. Niewielka grubość maty (4 mm) pozwala na stosowanie cienkiej warstwy kleju. Elementem grzejnym jest dwużyłowy kabel grzejny z przyłączonym (mufa połączeniowa) odcinkiem (4 m) przewodu do podłączenia do zasilania.

Zastosowanie

Ogrzewanie pomieszczeń, dogrzewanie różnych posadzek, renowacja starych podłóg. Dzięki niewielkiej grubości maty można

montować ją bezpośrednio pod posadzką (np. w zaprawie klejowej).

Dane techniczne

- Typ maty:..... jednostronnie zasilana, dwużyłowa z ekranem, okrągły przekrój kabla
- Moc jednostkowa:..... 150 W/m²
- Grubość:..... 4 mm
- Napięcie zasilania:..... 220 - 240 V AC
- Min. pokrycie ekranem:..... 100% folia AL, wyprowadzenie 0,5 mm² cynowany drut Cu
- Wytrzymałość na odkształcenia:..... 600 N
- Wytrzymałość na rozciąganie:..... 120 N
- Izolacja zewnętrzna:..... PVC
- Izolacja wewnętrzna:..... FEP
- Min. temperatura montażu:..... -5°C
- Max. temperatura otoczenia:..... 65°C
- Przewód zasilający:..... 4 m DTWB, 2x1,0 mm², ekranowany
- Min. promień gięcia:..... 6x średnica kabla grzejnego
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe:..... 30 mA
- Stopień ochrony:..... IPX7
- Certyfikaty : CE, SEMKO
- Zgodność z normą: IEC60335-2-96

Mata grzejna DEVIcomfort™ 150T



Numer katalogowy	Moc (W)	Powierzchnia grzewcza (m ²)	Wymiary (m)	Rezystancja (Ω)	Kod EAN
83030560	75	0,5	0,5 x 1	705,3	5703466169322
83030562	150	1,0	0,5 x 2	352,7	5703466169339
83030564	225	1,5	0,5 x 3	235,1	5703466169346
83030566	300	2,0	0,5 x 4	176,3	5703466169353
83030568	375	2,5	0,5 x 5	141,1	57034661693602
83030570	450	3,0	0,5 x 6	117,6	5703466169377
83030572	525	3,5	0,5 x 7	100,8	5703466169384
83030574	600	4,0	0,5 x 8	88,2	5703466169391
83030576	750	5,0	0,5 x 10	70,5	5703466169407
83030578	900	6,0	0,5 x 12	58,8	5703466169414
83030580	1050	7,0	0,5 x 14	50,4	5703466169421
83030582	1200	8,0	0,5 x 16	44,1	5703466169438
83030584	1350	9,0	0,5 x 18	39,2	5703466169445
83030586	1500	10,0	0,5 x 20	35,3	5703466169452
83030588	1800	12,0	0,5 x 24	29,4	5703466169469