Konwektory wiszące

CWM P

CWM P

W skrócie

- Elektroniczny regulator z wyświetlaczem LCD
- Panel sterowania z możliwością wyboru trybu z pracy, programatorem tygodniowym, funkcją wykrywania otwartego okna oraz funkcją „start adaptacyjny"
- Grzałka rurkowa z lamelami ze stali nierdzewnej
- Obudowa przednia jednoczęściowa bez oddzielnej kratki wylotu powietrza

ZASTOSOWANIE: Przeznaczone jako ogrzewanie przejściowe lub dogrzewanie bezpośrednie pomieszczeń salonu, łazienki, przedpokoju w gospodarstwach domowym lub pomieszczeniach biurowych. Niewielkie gabaryty i płaska obudowa.

WYPOSAŻENIE/KOMFORT: Sterowany elektronicznie, wyposażony w regulator tygodniowy z wyświetlaczem LCD. Na panelu obsługowym istnieje możliwość nastawy temperatury pokojowej w zakresie +5°C do +30°C z dokładnością, co 0,5°C. Regulator tygodniowy posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego. Funkcja „start adaptacyjny" jako funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego dla zapewnienia komfortowej temperatury. Oddzielnie programowalne tryb pracy: komfortowej, obniżenie nocne. Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii podczas wietrzenia, przy otwartym oknie urządzenie przełącza się automatycznie na godzinę na funkcję „otwartego okna". Konwektor przy tej funkcji utrzymuje temperaturę pomieszczenia na poziomie 7°C. Wysokiej jakości grzałka rurkowa z lamelami ze stali nierdzewnej. Wytrzymała metalowa, lakierowana obudowa. Duży panel obsługowy z czytelnym wyświetlaczem LCD, umieszczony w górnej części konwektora. Blokada panelu obsługi przed niezamierzoną ingerencją w ustawienia.

MONTAŻ/SERWIS: Łatwy i stabilny montaż, uchwyt ścienny dostarczany z konwektorem do zamocowania na ścianie z możliwością regulacji, konwektor wystarczy tylko zawiesić na uchwycie. W dostawie również elektryczny przewód przyłączeniowy z wtyczką (dł. ok. 1 m).

BEZPIECZEŃSTWO: Ochrona przeciwzakłóceniowa, stopień ochrony IP 24, klasa ochrony I, zintegrowany czujnik temperatury bezpieczeństwa.

Model		CWM 500 P	CWM 750 P	CWM 1000 P	CWM 1500 P	CWM 2000 P	CWM 2500 P	CWM 3000 P
Numer katalogowy		**200254**	**200255**	**200256**	**200257**	**200258**	**200259**	**200260**

Dane techniczne		CWM 500 P	CWM 750 P	CWM 1000 P	CWM 1500 P	CWM 2000 P	CWM 2500 P	CWM 3000 P
Moc	kW	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Zakres nastaw temperatury	°C	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30
Zasilanie		1/N/PE ~230 V / 50 Hz	1/N/PE ~230 V / 50 Hz	1/N/PE ~230 V / 50 Hz	1/N/PE ~230 V / 50 Hz	1/N/PE ~230 V / 50 Hz	1/N/PE ~230 V / 50 Hz	1/N/PE ~230 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	A	2,2	3,3	4,3	6,5	8,7	10,9	13,0
Stopień ochrony (IP)		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Klasa ochrony		I	I	I	I	I	I	I
Kolor		Biały alpejski	Biały alpejski	Biały alpejski	Biały alpejski	Biały alpejski	Biały alpejski	Biały alpejski
Wysokość	mm	450	450	450	450	450	450	450
Szerokość	mm	348	426	426	582	738	894	1050
Głębokość	mm	100	100	100	100	100	100	100
Masa	kg	4	4,6	4,6	6	7,7	9,2	10,9

sklep.mikroenergetyka.com.pl
81-831 Sopot, ul. Andersa 5/1A