

Samoprzylepne maty grzejne DEVI[™] 70T, DEVI[™] 100T, DEVI[™] 150T



Opis produktu	Wysokiej jakości maty grzejne o grubości 3,5mm, posiadające ekran ochronny na całym	obwodzie kabla grzejnego.
Zastosowanie	Ogrzewanie pomieszczeń, dogrzewanie różnych posadzek, renowacja starych podłóg. Dzięki niewielkiej grubości maty można	montować ją bezpośrednio pod posadzką (np. w zaprawie klejowej).
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"> Rodzaj kabla dwużyłowy z pełnym ekranem, jednostronnie zasilany Napięcie zasilania 230 V AC Moc jednostkowa <ul style="list-style-type: none"> » 70T 70 W/m² przy 230V » 100T 100 W/m² przy 230V » 150T 150 W/m² przy 230V Średnica kabla 3 mm Kabel zasilający 4 m (2 x 1 mm² + ekran) Izolacja wewnętrzna FEP (fluoroplast) Izolacja zewnętrzna PVDF (polifluorek winylidenu) Ekran 100% pokrycia powierzchni, folia AL, wyprowadzenie 0,5 mm² ocynowany drut Cu Max. temperatura pracy 115°C (zasilany), 120°C (niezasilany) Wytrzymałość na odkształcenia 600 N Wytrzymałość na rozciąganie 120 N Min. temperatura montażu -5°C Min. średnica gięcia 18 mm Stopień ochrony IP X7 Certyfikat CE, Intertek 	

Maty grzejne DEVI[™] 70T

Numer katalogowy	Moc (W)	Powierzchnia grzewcza (m ²)	Rezystancja (Ω -5%+10%)	Wymiary* (m)
140F1730	210	3	252	0,5 x 6,0
140F1731	350	5	151	0,5 x 10,0
140F1732	490	7	108	0,5 x 14,0
140F1733	615	8,7	86	0,5 x 17,5
140F1734	825	11,7	64	0,5 x 23,5

Maty grzejne DEVI[™] 100T



Numer katalogowy	Moc (W)	Powierzchnia grzewcza (m ²)	Rezystancja (Ω -5%+10%)	Wymiary* (m)
140F0400	50	0,5	1028	0,5 x 1
140F0415	100	1	529	0,5 x 2
140F0416	150	1,5	353	0,5 x 3
140F0417	200	2	265	0,5 x 4
140F0418	250	2,5	212	0,5 x 5
140F0419	300	3	176	0,5 x 6
140F0420	350	3,5	151	0,5 x 7
140F0421	400	4	132	0,5 x 8
140F0422	500	5	106	0,5 x 10
140F0423	600	6	88	0,5 x 12
140F0424	700	7	76	0,5 x 14
140F0425	800	8	66	0,5 x 16
140F0426	900	9	59	0,5 x 18
140F0427	1000	10	53	0,5 x 20
140F0428	1200	12	44	0,5 x 24

Maty grzejne DEVI[™] 150T



Numer katalogowy	Moc (W)	Powierzchnia grzewcza (m ²)	Rezystancja (Ω -5%+10%)	Wymiary* (m)
140F0444	75	0,5	705	0,5 x 1
140F0445	150	1	353	0,5 x 2
140F0446	225	1,5	235	0,5 x 3
140F0447	300	2	176	0,5 x 4
140F0448	375	2,5	141	0,5 x 5
140F0449	450	3	118	0,5 x 6
140F0450	525	3,5	100	0,5 x 7
140F0451	600	4	88	0,5 x 8
140F0452	750	5	70	0,5 x 10
140F0453	900	6	59	0,5 x 12
140F0454	1050	7	50	0,5 x 14
140F0455	1200	8	44	0,5 x 16
140F0456	1350	9	40	0,5 x 18
140F0457	1500	10	35	0,5 x 20
140F0458	1800	12	30	0,5 x 24

* Podane szerokości mat dotyczą szerokości pola grzewczego maty. Fizyczna szerokość mat wynosi 0,48m