

Maty grzejne DEVIsnow™ 300T/230 V, DEVIsnow™ 300T/400 V

20
LAT
GWARANCJI

Opis produktu	Jednostronnie zasilana mata grzejna z ekranem ochronnym o zwiększonej odporności	na promieniowanie UV. Dostępne są trzy szerokości mat: 0,5, 0,75, 1,0 m.
Zastosowanie	Instalacje przeciwbłodzeniowe w betonie i piasku (zjazdy do garaży, parkingi, chodniki),	rozmrażanie gruntu.
Dane techniczne	- Rodzaj kabla dwużyłowy z ekranem - Napięcie zasilania 230/400 V AC (zgodnie z tabelą poniżej) - Moc jednostkowa 300 W/m² - Średnica kabla 7 mm - Kabel zasilający 10 m (2 x 1,5 mm² + ekran) - Izolacja wewnętrzna FEP (fluoroplast) - Izolacja zewnętrzna PVC (polichlorek winylu, odporny na UV) - Ekran 100% pokrycia powierzchni, folia AL, wyprowadzenie 0,5 mm² ocynowany drut Cu - Max. temperatura pracy 60°C (zasilany), 90°C (niezasilany) - Wytrzymałość na odkształcenia 1500 N - Wytrzymałość na rozciąganie 450 N - Min. temperatura montażu -5°C - Min. średnica gięcia 50 mm - Stopień ochrony IP X7 - Certyfikat CE, Intertek	

Mata grzejna
DEVIsnow™ 300T/230V
(napięcie zasilania 230 V)



Numer katalogowy	Moc (W)	Powierzchnia grzewcza (m ²)	Rezystancja (Ω -5% +10%)	Wymiary* (m)
83902030	288	1	184	0,5 x 2
83902031	613	2	86	0,5 x 4
83902032	1225	4	43	0,5 x 8
83902033	1440	4,9	38	0,5 x 9,8
83902034	1887	6,1	28	0,5 x 12,2
83902035	2022	7	26	0,5 x 14
83902036	2528	8	21	0,5 x 16
83902037**	3240	11	16	0,5 x 22
83902038**	3770	12	14	0,5 x 24
83902039	410	1,35	129	0,75 x 1,8
83902040	637	1,95	83	0,75 x 2,6
83902041	1227	4,05	43	0,75 x 5,4
83902042	1445	4,95	36	0,75 x 6,6
83902043	2080	6,9	25	0,75 x 9,2
83902044	2285	7,95	23	0,75 x 10,6
83902045**	3300	10,95	16	0,75 x 14,6
83902046**	3824	12	14	0,75 x 16
83902047	750	3	71	1 x 3
83902048	1907	6,2	28	1 x 6,2
83902049**	3874	12	14	1 x 12

Mata grzejna
DEVIsnow™ 300T/400V
(napięcie zasilania 2f 400 V)



Numer katalogowy	Moc (W)	Powierzchnia grzewcza (m ²)	Rezystancja (Ω -5% +10%)	Wymiary* (m)
83902020	520	1,7	308	0,5 x 3,4
83902023	1050	3,5	152	0,5 x 7
83902026	1760	5	91	0,5 x 11,8
83902029	2285	7,9	70	0,5 x 15,8
83902050	700	2,4	229	0,75 x 3,2
83902053	1050	3,6	152	0,75 x 4,8
83902056	1750	6	91	0,75 x 8
83902059	2630	8,25	61	0,75 x 11
83902062	2890	9,75	55	0,75 x 13
83902065	3625	12	44	0,75 x 16
83902068	4270	14,55	37	0,75 x 19,4
83902071**	5750	19,05	28	0,75 x 25,4
83902073**	6300	21,15	25	0,75 x 28,2
83902080	1750	6	90	1 x 6
83902083	3675	12	44	1 x 12
83902086	4250	14,8	38	1 x 14,8
83902089**	5840	19	27	1 x 19

* Podane szerokości mat dotyczą szerokości pola grzewczego maty.

Fizyczna szerokość mat wynosi 0,45 m dla mat 0,5 m; 0,69 m dla mat 0,75 m i 0,93 m dla mat 1 m.

** Kabel zasilający 10 m (2 x 2,5 mm² + ekran)