

DEVI Connect



Zrób to łatwo,
zrób to DEVI



DEVI Connect Brama Zigbee i aplikacja ułatwiają zarządzanie urządzeniami obsługującymi Zigbee. **DEVI Connect** została zaprojektowana tak, aby użytkownik końcowy miał dostęp do najważniejszych funkcji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Aplikację można traktować jako pilota do inteligentnego domu,

który umożliwia dostosowywanie ustawień i monitorowanie urządzeń z dowolnego miejsca. Brama działa jak tłumacz, pomagając urządzeniom płynnie komunikować się z aplikacją. Bramę wystarczy podłączyć do routera internetowego użytkownika, a następnie dodać do aplikacji.

Korzyści:

- Łączność Zigbee
- Konfiguracja w aplikacji
- Brama typu plug and play
- Zdalne i lokalne sterowanie
- W zestawie zasilacz
- Wielojęzyczna aplikacja
- Wskaźniki zasilania i sieci
- Konfigurowalny harmonogram

Zgodność z normami:

- EN 62368-1:2020
- EN 18031-1:2024
- EN 301489
- EN 55032
- EN 55035

Symbole zgodności:



Typ	Wartość
Adapter	100 V–240 V~ 50/60 Hz, 5 V 1 A DC
Pobór mocy / tryb czuwania	< 5 W / < 2 W
Komunikacja przewodowa	port Ethernet 10/100 M (RJ45, LAN)
Zasilanie	5 V DC (USB-C)
Komunikacja bezprzewodowa	Zigbee
Zasięg transmisji	Do 30 m.
Stopień zanieczyszczenia	2 (do użytku domowego)
Aktualizacje oprogramowania	Obsługuje aktualizacje bezprzewodowe
Temperatura i warunki przechowywania	-od 20 °C do 60 °C, 90% wilgotności względnej bez kondensacji
Temperatura i warunki pracy	-od 10 °C do 45 °C, 90% wilgotności względnej bez kondensacji
Stopień ochrony	X0
Klasa ochrony	Klasa III
Częstotliwość transmisji (GHz)	2,405 – 2,480 GHz
Moc transmisji (dBm)	<19 dBm
Kolor	RAL9016 Polarny biały
Wymiary (wys./szer./gł.):	90mm x 90mm x 23mm
Waga netto	152 g
Liczba użytkowników, którzy mogą dołączyć do domu (aplikacja DEVIConnect)	20
Liczba domów w aplikacji (aplikacja DEVIConnect)	20
Liczba urządzeń na DEVI Connect (bramka)	200 sztuk

Typy: DEVI Connect

Nr kat.	Nazwa produktu	Typ	Nr EAN.
140F1166	DEVI Connect	Brama dla łączności Zigbee	5703466253199

Kompatybilne produkty

Nr kat.	Nazwa produktu	Typ	Nr EAN.
140F1170	DEVIreg™ InControl	Termostat Zigbee z możliwością podłączenia, z czujnikiem NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m czujnikiem w zestawie	5703466250419
140F1162	DEVIreg™ Display Connect	Termostat pokojowy Zigbee termostat pokojowy z czujnikiem NTC 15 kΩ przy 25°C, czujnik 3 m w zestawie	5703466250396

App:

